

INTERFLON®

IL MARCHIO LEADER NELLA
LUBRIFICAZIONE AL TEFLON®* MICRONIZZATO

PER MEZZO


DEL QUALE OTTERRETE UNO SPERIMENTATO
E VALUTABILE RISPARMIO DEI COSTI



INTERFLON



**PRODOTTI
LINEA
INDUSTRIA**



ISO 9002

LUBRIFICARE CON IL TEFLON®*

- ANTI ATTRITO • IDROREPELLENTE • ELEVATA ADESIONE
- INERTE • RESISTENTE ALL'ACQUA, VAPORE, ACIDI, SALSEDINE
- RIDUZIONE DELL'USURA
- RIDUZIONE DEL RUMORE
- RIDUZIONE DELLE VIBRAZIONI
- DIMINUIZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE
- LUBRIFICAZIONE DI LUNGA DURATA, TENACE, ASCIUTTA, SECCA
- LUBRIFICA DA -50°C A +300°C

FIN LUBE - Lubrificanti Multifunzionali al Teflon®* micronizzato

Grande potere penetrante e lubrificante, riduzione dell'attrito (Stick Slip), idrorepellente, eccezionale resistenza all'acqua, ottimo protettivo contro l'ossidazione e corrosione dei metalli, grande potere detergente e sgrippante. Lo sporco, la sabbia e la polvere non aderiscono più. Con un uso regolare dei FIN LUBE si può ridurre la lubrificazione fino a 10 volte, inoltre si otterrà un aumento della vita dei componenti lubrificati da 2 a 10 volte.

Il FIN LUBE TF lubrificante "All Round" sostituisce svariati prodotti come: lubrificanti siliconici, con Mos2, i detergenti, gli sbloccanti, gli idrorepellenti, per le catene, i secchi, per la gomma e materiali sintetici. Campo di lubrificazione da -50°C a +300°C. Ideale per la lubrificazione di: catene, rulli, cuscinetti a sfera, a rulli, cavi, guide, boccole, vie di scorrimento, cavi bowden, snodi, contatti elettrici, ecc. ecc.

Gamma prodotti FIN LUBE: TF/TF-EP/SUPER/PN/HT3/HT-SF3/HT-BIO/ZT/WB

Confezioni FIN LUBE: spray 300 ml., spray 500 ml., hand spray 1 Lt., contenitori da 5 Lt., 10 Lt., 20 Lt..



FIN GREASE - Grassi Multifunzionali al Teflon®* micronizzato

Riduzione dell'attrito di primo distacco (Stick Slip), protezione dell'usura, forte aderenza ai metalli, notevole resistenza all'acqua, eccellente protezione contro corrosione e ruggine, ottimo comportamento ai carichi variabili ed elevati. Non cola, non indurisce, non intacca i materiali. Riduzione degli attriti e delle vibrazioni; lubrificazione costante nel tempo e duratura. Campo di lubrificazione da -30°C a +260°C. Campo di applicazione: cuscinetti a sfera, a rullo, cuscinetti operanti in presenza di umidità, rulli, guide, giunti, ingranaggi, perni, boccole, snodi meccanici, ralle, catene con movimento veloce, nastri trasportatori, pale moviterra, bracci telescopici, impianti operanti in presenza di umidità ed acqua, ecc. ecc.

Gamma prodotti FIN GREASE: MP00/MP2-3/LS2/FIN GREASE/OG/HTG/ASSEMBLY

Confezioni FIN GREASE: spray 300 ml., cartuccia 400 ml., contenitore da 1 Lt., 10 Lt., 30 Lt., 60 Lt..



FINNOLY - Additivi per oli al Teflon®* micronizzato

Riducono gli attriti, l'usura, la temperatura di funzionamento, limitano lo "Stick Slip", riducono la rumorosità, le vibrazioni e prolungano la vita degli organi lubrificati, migliorando nettamente la lubrificazione sia a freddo che a caldo. Gli additivi FINNOLY utilizzano l'olio presente nel macchinario esclusivamente come veicolante per le particelle di Teflon che, grazie alla tecnologia INTERFLON, aderiscono in modo stabile e permanente alle superfici di attrito e formano così un film lubrificante e anti-usura.

Gamma prodotti FINNOLY: NT500 (motori endotermici) - N251H (impianti oleodinamici)

T251 (ingranaggi, trasmissioni, riduttori)


Confezioni FINNOLY: contenitori 1 Lt., 5 Lt., 60 Lt..

Inoltre per il SETTORE INDUSTRIA ALIMENTARE (FOOD GRADE)

Gamma di Lubrificanti al TEFLON micronizzato certificati ed approvati dalla FDA - USDA H1 - CODEX - Commonwealth Department of primary Industries and Energy - Swedish National Food Administration.



Per ulteriori informazioni, richiedete documentazione specifica.



AIRSERVICE 24

Airservice 24 Srl Via Trescore, 32c 26020 Palazzo Pignano Cr
Tel. 0373982034 Fax 0373938165 info@airservice24.org
www.airservice24.org

®* Marchio Registrato
dalla DU PONT di Nemours
® Marchio Registrato