

Professional line

Silenziati PROSIL
PROSIL silent



AIRSERVICE24 Srl Via Trescore, 32C 26020 Palazzo Pignano Cr
Tel. 0373982034 Fax 0373938165 e-mail info@airservice24.org www.airservice24.org

Professional line

Silenziati PROSIL
PROSIL silent

Plus di gamma:

- gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga durata;
- collettore alettato per il raffreddamento dell'aria;
- totale accessibilità degli organi meccanici ed elettrici interni.

Features:

- pump unit with cast iron cylinder for long durable life;
- finned collector for cooling incoming air;
- total accessibility to internal mechanical and electrical parts.



PROSIL K30/270 FT5.5



Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Tensione Voltage	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Db	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI	YES		l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxA / WxDxH	(A)	
PROSIL K11/100 CM2	SCFL404SHA	K11	100	2/1,5	2	10/145	YES	1000	220/7,8	230/50	87/191,4	1200x450x960	68	8028403011227
PROSIL K17/100 CM3	SZFL504SHA	K17	100	3/2,2	2	10/145	YES	1000	321/11,3	230/50	93/204,6	1200x450x960	68	8028403011234
PROSIL K17/100 CT3	SZFL541SHA	K17	100	3/2,2	2	10/145	YES	1000	321/11,3	400/50	93/204,6	1200x450x960	68	8028403011241
PROSIL K17/200 CM3	SZLL504SHA	K17	200	3/2,2	2	10/145	YES	1000	321/11,3	230/50	115/253	1560x520x1020	68	8028403011258
PROSIL K17/200 CT3	SZLL541SHA	K17	200	3/2,2	2	10/145	YES	1000	321/11,3	400/50	115/253	1560x520x1020	68	8028403011265
PROSIL K25/200 CT4	SGLL601SHA	K25	200	4/3,0	2	11/160	YES	1200	495/17,5	400/50	125/275	1560x520x1020	68	8028403011272

SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Tensione Voltage	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Db	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI	YES		l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxA / WxDxH	(A)	
PROSIL K30/270 FT5,5	SLNL701SHA	K30	270	5,5/4,0	2	11/160	YES	1000	727/25,7	400/50	195/429	1700x700x1280	69	8028403011289
PROSIL K30/270 FT7,5	SLNL801SHA	K30	270	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	872/31	400/50	198/435,6	1700x700x1280	69	8028403011296
PROSIL K30/270 FT7,5 SD	SLNL805SHA	K30	270	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	872/31	400/50	203/446,6	1700x700x1280	69	8028403011302
PROSIL K30/500 FT7,5	SLTL801SHA	K30	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	872/31	400/50	250/550	2000x700x1350	69	8028403011319
PROSIL K30/500 FT7,5 SD	SLTL805SHA	K30	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	872/31	400/50	255/561	2000x700x1350	69	8028403011326

I COMPRESSORI SILENT 1 sono corredati di:

- serbatoio interno di accumulo 24Lt; ■ interruttore "ON-OFF" con protezione termica; ■ rubinetto di linea;
- riduttore di pressione completo di separatore di condensa e rubinetto di uscita; ■ doppio manometro; ■ rubinetto di spurgo;
- valvola di sicurezza; ■ silenziatore in aspirazione.

SILENT 1 COMPRESSORS which are equipped with:

- internal 24 litre accumulator tank; ■ ON-OFF switch with thermal protector; ■ line tap;
- pressure reducer complete with moisture separator and outlet tap; ■ double pressure gauge; ■ drain valve;
- safety valve; ■ silencer for aspiration.



SD = Aviatore stella triangolo/Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Tensione Frequenza Voltage Frequency	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	dB (A)	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxA / WxDxH		
SILENT K11 M2	SCOM404SHA	K11	24	2/1,5	2	10/145	YES	1000	220/7,8	230/50	103/226,6	700x620x1100	60	8028403011333
SILENT K11 T2	SCOM441SHA	K11	24	2/1,5	2	10/145	YES	1000	220/7,8	400/50	103/226,6	700x620x1100	60	8028403011340
SILENT K17 M3	SZOM504SHA	K17	24	3/2,2	2	10/145	YES	1000	321/11,3	230/50	110/242	700x620x1100	63	8028403011357
SILENT K17 T3	SZOM541SHA	K17	24	3/2,2	2	10/145	YES	1000	321/11,3	400/50	110/242	700x620x1100	63	8028403011364
SILENT K25 T4	SGOM601SHA	K25	3	4/3,0	2	11/160	YES	1000	413/14,6	400/50	147/323,4	850x620x1100	65	8028403011371
SILENT K25 T4 SD	SGOM605SHA	K25	3	4/3,0	2	11/160	YES	1000	413/14,6	400/50	152/334,4	850x620x1100	65	8028403011388

EDOARDO PIACENTINI
AIRSERVICE 24
 AIRSERVICE24 Srl Via Trescore, 32C 26020 Palazzo Pignano Cr
 Tel. 0373982034 Fax 0373938165 e-mail info@airservice24.org www.airservice24.org



SILENT K50 T10

I COMPRESSORI SILENT 2 proposti nelle versioni con motori da 3 a 7,5 kW, questi elettrocompressori presentano le seguenti caratteristiche:

- scheda elettronica di auto diagnosi e comando; ■ contatore;
- manometro con glicerina; ■ polmone smorzante; ■ rubinetto di spurgo;
- ventilazione forzata per l'abbattimento della temperatura interna;
- termostati di controllo della temperatura; ■ valvola di sicurezza;
- elettrovalvola per lo scarico della testa; ■ silenziatore in aspirazione.

SILENT 2 COMPRESSORS, proposed in versions with motors from 3 to 7.5 kW, these electrocompressors have the following features:

- electronic self-diagnosis and control profile; ■ counter;
- pressure gauge with glycerine; ■ damping receiver; ■ drain valve;
- forced ventilation to reduce internal temperature ■ thermostat for temperature control;
- safety valve; ■ solenoid valve for head discharge; ■ silencer for aspiration.

SD = Aviatore stella triangolo/Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Tensione Frequenza Voltage Frequency	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	dB (A)	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxA / WxDxH		
SILENT K30 T5,5	SLOM701SHA	K30	3	5,5/4,0	2	11/160	YES	1000	727/20,5	400/50	168/396,6	850x620x1100	65	8028403011395
SILENT K30 T5,5 SD	SLOM705SHA	K30	3	5,5/4,0	2	11/160	YES	1000	727/20,5	400/50	173/380,6	850x620x1100	65	8028403011401
SILENT K30 T7,5	SLOM801SHA	K30	3	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	827/25,7	400/50	182/400	850x620x1100	65	8028403011418
SILENT K30 T7,5 SD	SLOM805SHA	K30	3	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	827/25,7	400/50	187/411,4	850x620x1100	68	8028403011425
SILENT K50 T10	SMOM901SHA	K50	3	10/7,5	2	11/160	YES	1000	1074/38	400/50	220/484	850x620x1100	68	8028403011432
SILENT K50 T10 SD	SMOM905SHA	K50	3	10/7,5	2	11/160	YES	1000	1074/38	400/50	225/495	850x620x1100	68	8028403011449

Pressione massima | Max pressure 13 bar

SILENT K25 T4	SGOM601SHA201	K25	3	4/3,0	2	13/189	YES	800	330/11,7	400/50	147/323,4	850x620x1100	65	8028403011456
SILENT K25 T4 SD	SGOM605SHA202	K25	3	4/3,0	2	13/189	YES	800	330/11,7	400/50	152/334,4	850x620x1100	65	8028403011463
SILENT K30 T5,5	SLOM701SHA203	K30	3	5,5/4,0	2	13/189	YES	650	472/16,7	400/50	168/396,6	850x620x1100	65	8028403011470
SILENT K30 T5,5 SD	SLOM705SHA204	K30	3	5,5/4,0	2	13/189	YES	650	472/16,7	400/50	173/380,6	850x620x1100	65	8028403011487
SILENT K30 T7,5	SLOM801SHA205	K30	3	7,5/5,5	2	13/189	YES	800	582/20,6	400/50	182/400	850x620x1100	65	8028403011494
SILENT K30 T7,5 SD	SLOM805SHA206	K30	3	7,5/5,5	2	13/189	YES	800	582/20,6	400/50	187/411,4	850x620x1100	65	8028403011500
SILENT K50 T10	SMOM901SHA207	K50	3	10/7,5	2	13/189	YES	800	857/30,3	400/50	220/484	850x620x1100	68	8028403011517
SILENT K50 T10 SD	SMOM905SHA208	K50	3	10/7,5	2	13/189	YES	800	857/30,3	400/50	225/495	850x620x1100	68	8028403011524